




Eenvoudig, krachtig en compact:
betrouwbare compressoren voor
doe-het-zelvers en professionals

EC 418-1210 | ECS 255-1020
ZUIGERCOMPRESSOREN



Uw werkvloerpartner voor uw werkzaamheden met perslucht

U wilt toch een zuigercompressor die gebruiksvriendelijk presteert en altijd betrouwbaar is, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding? Dat is de kwaliteit die deze professionele v-snaar aangedreven compressoren van Creemers bieden en nog veel meer. De modellen in deze serie zijn de perfecte oplossing voor verschillende pneumatische klussen die u regelmatig uitvoert. Een serie met een flexibel aanbod, omdat elke professionele werkplaats of productiefaciliteit een andere luchtbehoefte heeft. Door de verschillende capaciteiten, motorvermogens en werkdrukken maakt Creemers het u gemakkelijk om een compressor te vinden die het beste bij uw situatie past.




Betrouwbare werking

Alle modellen in deze serie zijn uitgerust met een krachtige pomp, groot vliegwiel voor optimale koeling en een hoogrendement motor om uitstekende prestaties te leveren voor uw persluchtbehoeften.



Gebruiksvriendelijk

Deze plug-and-play zuigercompressoren van Creemers zijn eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te onderhouden om het gebruiksgemak te verhogen. Zodat u zich volledig kan focussen op eigen bedrijfsactiviteiten.



Compact

Het slimme ontwerp van deze modellen in deze serie zorgt ervoor dat ze weinig vloeroppervlakte in beslag nemen.



Stabiele luchtstroom

Dankzij de goed bemeten persluchtketel bent u gegarandeerd van een betrouwbare luchtstroom en voldoende opslag voor uw perslucht.



Laag geluidsniveau

Door het geoptimaliseerde ontwerp van de omkasting is het geluidsniveau van de ECS modellen gereduceerd tot een minimum. Het is vergelijkbaar met huishoudelijke apparatuur voor een stillere werkomgeving.



Geïntegreerde koeldroger

Bij de ECS is het mogelijk om te kiezen voor een alles-in-één oplossing compleet met persluchtketel en ingebouwde koeldroger voor een hoogwaardige luchtkwaliteit.



Een flexibel aanbod

Enthousiaste hobbyisten hebben andere persluchtbehoeften dan professionele werkplaatsen of kleine productiefaciliteiten. Door verschillende modellen en configuraties aan te bieden, vindt u bij Creemers eenvoudig de professionele zuigercompressor die uitstekend bij uw luchtbehoeften past.

	 EC 418-1210	 ECS 255-1020
Uitvoering	stationair	stationair
Capaciteit (l/min)*	418 t/m 1210	255 t/m 1020
Netto luchtopbrengst (l/min)*	275 t/m 900	180 t/m 700
Motorvermogen (kW)	3 t/m 7.5	1.5 t/m 7.5
Werkdruk (bar)	11 of 15	10, 11 of 15
Ketelinhoud (L)	270 of 500	0, 27, 270 of 500
Voltage (V)	400	230 of 400
Geluidsniveau (dBA)	73 t/m 82	61 t/m 69

* Capaciteit is het aanzuigvolume van de compressor, netto luchtopbrengst is wat ze leveren aan perslucht

Een flexibel en geluidgedempt werkpaard voor uw bedrijf



Uitstekende prestaties

Verpakt in een klein frame levert de ECS u krachtige, energiezuinige prestaties en superieure betrouwbaarheid met zijn nieuwe pomp. Een speciale koelventilator zorgt voor een soepele werking, zelfs onder warmere en stoffige omstandigheden.

Flexibele opslag

Om een stabiele luchtlevering te garanderen, biedt de ECS een reeks opties voor luchtopslag. In situaties met beperkte ruimte wordt de op de vloer gemonteerde unit geleverd met een ingebouwde luchtketel van 27 liter. De grotere modellen hebben een ketelinhoud van 270 of 500 liter.

Altijd betrouwbaar en stil

Als u bezig bent, kunt u het zich niet veroorloven dat uw compressor uitvalt. De zeer efficiënte en langzaam draaiende pomp van de ECS staat garant voor een uitzonderlijke betrouwbaarheid en een lange levensduur.

De unieke omkasting van de ECS-serie beperkt het geluidsniveau tot een minimum.

Technische gegevens

Mobiel 160/6-15



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Lucht- opbrengst* (l/min)	Motorvermogen		Geluids- niveau (dBA)	Ketel (L)	Toerental rpm	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
Mobiel 160/6-15	1112100	15	110	1.1	1.5	69	2 x 3	710	230/1/50	740x480x610	47

* Dit is de netto luchtopbrengst van de compressor

Technische gegevens

EC 418-1210



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Lucht- opbrengst* (l/min)	Motorvermogen		Geluids- niveau (dBA)	Ketel (L)	Toerental rpm	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
EC 418/270	4116025987	15	275	3	4	73	270	984	400/3/50	1670x555x1040	160
EC 553/270	4116028746	11	300	3	4	73	270	1300	400/3/50	1670x555x1040	135
EC 522/270 YD	4116023266	15	395	4	5.5	75	270	800	400/3/50	1670x555x1040	180
EC 522/270V YD ¹	4116023265	15	395	4	5.5	75	270(V)	800	400/3/50	835x600x1950	170
EC 653/270 YD	6250367830	11	450	4	5.5	75	270	1000	400/3/50	1670x555x1040	155
EC 626/500 YD	4116023269	15	470	5.5	7.5	82	500	1000	400/3/50	1940x600x1315	250
EC 760/500 YD	4116023267	15	570	5.5	7.5	82	500	600	400/3/50	1940x600x1315	275
EC 827/500 YD	6270336730	11	570	5.5	7.5	82	500	1250	400/3/50	1940x600x1315	220
EC 950/500 YD	6250369330	11	620	5.5	7.5	82	500	750	400/3/50	1940x600x1315	245
EC 942/500 YD	4116023268	15	705	7.5	10	82	500	750	400/3/50	1940x600x1315	280
EC 1210/500 YD	6250369930	11	900	7.5	10	82	500	900	400/3/50	1940x600x1315	270

* Dit is de netto luchtopbrengst van de compressor.

¹ Uitgevoerd met een verticale perslucht ketel, ideaal voor kleinere ruimtes.

YD staat voor ster-driehoekstart

Technische gegevens

ECS 255-320



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Lucht- opbrengst* (l/min)	Motorvermogen		Geluids- niveau (dBA)	Ketel** (L)	Toerental rpm	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
ECS 255/27L	4116026192	10	180	1.5	2	61	27	1075	230/1/50	735x430x845	86
ECS 255/27K	4116026193	10	180	1.5	2	61	27	1075	400/3/50	735x430x845	86
ECS 320/27L	4116026194	10	220	2.2	3	62	27	1350	230/1/50	735x430x845	87
ECS 320/27K	4116026195	10	220	2.2	3	62	27	1350	400/3/50	735x430x845	87

* Dit is de netto luchtopbrengst van de compressor.

** Deze modellen hebben een ingebouwde persluchtketel.

Technische gegevens

ECS 424-598



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Lucht- opbrengst* (l/min)	Motorvermogen		Geluids- niveau (dBA)	Ketel (L)	Toerental rpm	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
ECS 424	4116026790	15	275	3	4	69	0	1030	400/3/50	1045x741x955	170
ECS 424/270	4116001607	15	275	3	4	69	270	1030	400/3/50	1517x741x1487	229
ECS 553	4116026196	11	300	3	4	69	0	1300	400/3/50	750x580x710	170
ECS 553/270	4116026197	11	300	3	4	69	270	1300	400/3/50	1522x580x1242	248
ECS 513 YD	4116001608	15	330	4	5.5	65	0	790	400/3/50	1045x741x955	200
ECS 513/270 YD	4116001609	15	330	4	5.5	65	270	790	400/3/50	1517x741x1487	270
ECS 513/500 CD YD	4116001610	15	330	4	5.5	65	500	790	400/3/50	1943x767x1596	354
ECS 598 DOL	4116026198	11	360	4	5.5	69	0	1400	400/3/50	750x580x710	170
ECS 598/270 DOL	4116026199	11	360	4	5.5	69	270	1400	400/3/50	1522x580x1242	248
ECS 598/500 DOL	4116026200	11	360	4	5.5	69	500	1400	400/3/50	1937x600x1348	274

* Dit is de netto lucht-opbrengst van de compressor.

YD staat voor ster-driehoekstart

Technische gegevens

ECS 642-1020



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Lucht- opbrengst* (l/min)	Motorvermogen		Geluids- niveau (dBA)	Ketel (L)	Toerental rpm	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
ECS 660 YD	4116026201	11	455	4	5.5	65	0	1.010	400/3/50	1000x741x955	157
ECS 660/270 YD	4116026202	11	455	4	5.5	65	270	1.010	400/3/50	1517x741x1487	224
ECS 660/500 YD	4116026203	11	455	4	5.5	65	500	1.010	400/3/50	1943x741x1593	257
ECS 660/500 CD YD	4116026204	11	455	4	5.5	65	500	1.010	400/3/50	1943x767x1596	269
ECS 642 YD	4116001611	15	420	5.5	7.5	66	0	977	400/3/50	1045x741x955	200
ECS 642/500 YD	4116001612	15	420	5.5	7.5	66	500	977	400/3/50	1943x741x1593	319
ECS 642/500 CD YD	4116001613	15	420	5.5	7.5	66	500	977	400/3/50	1943x767x1596	354
ECS 750 YD	4116026205	11	515	5.5	7.5	68	0	1.140	400/3/50	1000x741x955	235
ECS 750/500 YD	4116026206	11	515	5.5	7.5	68	500	1.140	400/3/50	1943x741x1593	361
ECS 750/500 CD YD	4116026207	11	515	5.5	7.5	68	500	1.140	400/3/50	1943x767x1596	371
ECS 1020 YD	4116026208	11	700	7.5	10	66	0	810	400/3/50	1000x741x955	254
ECS 1020/500 YD	4116026209	11	700	7.5	10	66	500	810	400/3/50	1943x741x1593	399
ECS 1020/500 CD YD	4116026210	11	700	7.5	10	66	500	810	400/3/50	1943x767x1596	415

* Dit is de netto luchtopbrengst van de compressor.

YD staat voor ster-driehoekstart

CD zijn compressoren met geïntegreerde koeldroger

Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermeldemerken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2026, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.