



Betrouwbaar, duurzaam en compact: hoge efficiëntie in olieverwijdering uit perslucht

VT ACTIEFKOOLFILTERS



Voor de meest zuivere perslucht

Onze nieuwe VT actiefkoolfilters zijn ontworpen om aan de meest veeleisende industriële toepassingen te voldoen. Ze bieden een gegarandeerde luchtzuiverheid met restolie-gehalte onder 0,003 mg/m³. Dit wordt gerealiseerd door een uitmuntend 2-laags actiefkoolsysteem. Wat de VT onderscheidt van andere vergelijkbare filters is zijn stabiele drukval in alle omstandigheden, langere levensduur en een betere efficiëntie. Alle filters in deze serie voldoen aan de vereisten voor luchtzuiverheidsklasse 1, conform ISO 8573-1:2010, indien deze gecombineerd worden met onze lijnfilters EPF en EHF.



Hoogwaardige luchtkwaliteit

Met het leveren van klasse 1 schone lucht (ISO 8573-1) en een filtratie tot 0,003 mg/m³ bent u verzekerd van schone perslucht voor uw toepassingen.



Robuust en compact

Het stevige en compacte ontwerp zorgt voor ruimtebesparing en betrouwbaarheid. In combinatie met de muurmontageset neemt hij zelfs geen vloeroppervlakte in beslag.



Beter, sneller en schoner

In combinatie met onze lijnfilters EPF en EHF voldoet u aan de hoogste mate van persluchtzuivering voor uw toepassingen met een zuiverheidsklasse 1 conform ISO 8573-1:2010.



Onderhoudsvriendelijk

Dankzij de lange onderhoudsintervallen van gemiddeld 4000 draaiuren, kan er wel gesteld worden dat een servicebeurt nauwelijks nodig is.



Technische gegevens

VT actiefkoolfilters



Model	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Doorlaat-capaciteit (l/min)	Aansluitmaat (BSP)	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
VT 1	8102845503	16	1.200	1/2"	223x190x490	10
VT 2	8102845529	16	2.700	1"	223x190x715	15
VT 3	8102845545	16	3.600	1"	223x190x840	18
VT 4	8102845560	16	5.700	1"	387x190x715	29
VT 5	8102845586	16	7.500	1 1/2"	387x190x840	34
VT 6	8102845602	16	9.000	1 1/2"	551x190x715	42
VT 7	8102845628	16	11.100	1 1/2"	551x190x840	50
VT 8	8102845644	16	14.700	1 1/2"	715x190x840	67
VT 9	8102845669	16	18.600	1 1/2"	879x190x840	84

Correctiefactoren

Voor andere perslucht inlaatdruk, of inlaattemperaturen, vermenigvuldig de filtercapaciteit met de volgende correctiefactor (Kt):

Inlaatdruk (bar)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Correctiefactor	0,57	0,77	0,83	1	1	1	1	1,05	1,05	1,11	1,18

Inlaattemperatuur (°C)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Correctiefactor	1,67	1,43	1,25	1	0,71	0,56	0,37	0,25	0,19

Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2025, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.