



**Olievrij, duurzaam en efficiënt:**  
gegarandeerd van extreem zuivere  
perslucht

**cleanAIR CLR 15-25**  
**ZUIGERCOMPRESSOREN**



## 100% olievrije en zuivere perslucht voor kritische toepassingen

De cleanAIR CLR 15-25 olievrije compressoren produceren perslucht van de hoogste kwaliteit voor toepassingen waar slechts het kleinste druppeltje olie al voor enorme schade kan zorgen. Dit maakt de CLR compressoren van Creemers zeer geschikt voor tandartsen, laboratoria, operatiekamers, voedselverpakkingen, drankverstreking en vele andere toepassingen waar hygiënische en schone perslucht een must is. Optioneel kunt u een adsorptiedroger voor droge lucht of een akoestische bekasting voor een lager geluidsniveau toevoegen aan het CLR model van uw keuze!



### 100% olievrij

Creemers biedt u de garantie van olievrije perslucht met een cleanAIR CLR compressor. U heeft dus geen aparte lijnfilters nodig om olie uit de lucht te verwijderen voordat het uw luchtleidingsysteem in gaat.



### Droge perslucht

Als u kiest voor de optie met een hoogwaardige adsorptiedroger bent u tevens verzekerd van droge perslucht tot een drukdauwpunt van  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



### Hoge betrouwbaarheid

Componenten van de hoogste kwaliteit, met een minimaal aantal bewegende onderdelen, wat een lange levensduur garandeert met minimale onderhoudsinterventies.



### Zeer stil

Met de akoestische behuizing bent u verzekerd van een extreem laag geluidsniveau van slechts 69 dB(A) voor een stillere werkomgeving.



### Inwendig gecoate ketel

Alle vaten zijn intern behandeld met epoxycoating om corrosie te voorkomen, de levensduur te verlengen en een veilige werking te garanderen.



### Toepassingen

De modellen in deze cleanAIR CLR 15-25 zijn bij uitstek geschikt voor tandartspraktijken (tot wel 5 stoelen), laboratoria en in de voedingsmiddelen industrie.




## Eersteklas componenten voor olievrije compressor

Bij het ontwerp van de cleanAIR CLR 15-25 olievrije compressoren is uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige en betrouwbare onderdelen. Tenslotte maken details maken het verschil voor een optimale werking en dat is precies de kracht van Creemers Compressors.

### Olievrije compressie

- Olivrije compressie garandeert 100% olievrije perslucht.
- Direct aangedreven motor/pomp unit zorgt voor minimale transmissieverliezen en optimale prestaties.
- Elektromotor met automatische thermische beveiliging voor veilige werking.
- Ventilator met hoge capaciteit voor optimale koeling.



### Gecoate persluchtketel

- Alle persluchtketels zijn inwendig behandeld met epoxycoating om corrosie te voorkomen, de levensduur te verlengen en een veilige werking te garanderen.



### Geluidisolerende behuizing

- Geluiddempende omkasting om een stille en comfortabele werking te verzekeren.
- Slim ontwerp om efficiënte koeling, lage temperaturen en lange levensduur te garanderen.



### Luchtdroger en waterafscheider

- Hoogwaardige adsorptiedroger levert droge lucht met een drukdauwpunt tot -40 °C.
- Een waterafscheider met een lage drukval verzamelt het merendeel van het waterdamp, wat bijdraagt aan de lange levensduur van de adsorptiedroger.



## Beschikbare modellen



CLR 15/25  
CLR 20/25



CLR 15/50  
CLR 20/50  
CLR 25/50



CLR 15/30  
CLR 20/30

## Technische gegevens

### cleanAIR CLR 15-25



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Luchtopbrengst (l/min)	Motorvermogen		Geluidsniveau ** (dBA)	Ketel (L)	Droger	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
CLR 15/25	4116092255	8	125	1.1	1.5	71	25	nee	230/1/50	430x470x670	31
CLR 15/25 T	4116092256	8	125	1.1	1.5	71	25	ja	230/1/50	530x470x670	43
CLR 15/50	4116092259	8	125	1.1	1.5	71	50	nee	230/1/50	470x450x850	36
CLR 15/50 T	4116092260	8	125	1.1	1.5	71	50	ja	230/1/50	600x470x850	47
CLR 20/25	4116092257	8	155	1.5	2	74	25	nee	230/1/50	460x470x700	36
CLR 20/25 T	4116092258	8	155	1.5	2	74	25	ja	230/1/50	550x470x700	50
CLR 20/50	4116092261	8	155	1.5	2	74	50	nee	230/1/50	470x450x850	40
CLR 20/50 T	4116092262	8	155	1.5	2	74	50	ja	230/1/50	600x470x850	54
CLR 25/50	4116092289	8	240	2	2.5	77	50	nee	230/1/50	470x640x890	52
CLR 25/50 T	4116092290	8	240	2	2.5	77	50	ja	230/1/50	640x470x890	60

Aantal zitplaatsen voor tandheelkunde is berekend met een gemiddeld luchtverbruik van 50 liter per minuut bij 5 bar.  
 De CLR 15 is geschikt voor 1-2 stoelen, CLR 20 voor 2-3 stoelen en CLR 25 voor 4-5 stoelen

## Technische gegevens

### cleanAIR CLR 15-20 silent



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Lucht-opbrengst (l/min)	Motorvermogen		Geluids-niveau ** (dBA)	Ketel (L)	Droger	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk						
CLR 15/30 S	4116092267	8	125	1.1	1.5	61	30	nee	230/1/50	650x440x775	68
CLR 15/30 S T	4116092268	8	125	1.1	1.5	61	30	ja	230/1/50	710x440x775	75
CLR 20/30 S	4116092269	8	155	1.5	2	62	30	nee	230/1/50	650x440x775	72
CLR 20/30 S T	4116092270	8	155	1.5	2	62	30	ja	230/1/50	710x440x775	79

Aantal zitplaatsen voor tandheekkunde is berekend met een gemiddeld luchtverbruik van 50 liter per minuut bij 5 bar.  
 De CLR 15/30 is geschikt voor 1-2 stoelen en de CLR 20/30 voor 2-3 stoelen

***Neem contact op met uw lokale dealer:***

[creemers.nl](https://creemers.nl)



#### **AANDACHT**

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

#### **VERTROUWEN**

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

#### **EFFICIËNTIE**

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2025, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.