

Persluchtketels

- › Tot 11 of 16 bar
- › Aanbevolen tankvolume (liter): ten minste een kwart van het maximum volume (in liter/min) gegenereerd door uw compressor. Bijvoorbeeld: bij een 15 kW-compressor met een volume van 2000 l/min bevelen wij tenminste een 500 liter tank aan.

Thermisch verzinkte ketels

Verzinken wordt gebruikt om staal te beschermen tegen corrosie. Het proces zelf is heel eenvoudig: de tank wordt volledig ondergedompeld in een vloeibaar zinkbad. Het resultaat is dat een zinklaag perfect op het volledige oppervlak van de tank wordt gehecht, wat totale bescherming van het staal garandeert.

Vitroflex ketels

Op aanvraag zijn ook afwijkende maten of gespoten (in standaard kleur of naar wens) en vitroflex ketels verkrijgbaar. Deze ketels worden behandeld met emaille, waardoor ze bestand zijn tegen water en stoom. De volledige betrouwbaarheid van deze behandeling is het resultaat van de anorganische samenstelling en de binding die wordt gecreëerd tussen het glazuur en het metaaloppervlak. Na het bakken op 850°C stopt het glazuur met het absorberen van water en beschermt het de ketel volledig tegen corrosie.

| Verticaal | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|-------------|--------------|-----------|-----|
| Artikelnummer | Type | bar | aansluiting | doorsnede mm | hoogte mm | Kg |
| EGALVANISEERD: 11 / 16 BAR | | | | | | |
| 6014 350 | 50 liter | 11 | 1/2 | 306 | 929 | 20 |
| 6014 360 | 50 liter | 16 | 1/2 | 306 | 929 | 23 |
| 6015 350 | 100 liter | 11 | 3/4 | 370 | 1231 | 30 |
| 6015 360 | 100 liter | 16 | 3/4 | 370 | 1231 | 35 |
| 6016 350 | 150 liter | 11 | 1 | 396 | 1430 | 43 |
| 6016 360 | 150 liter | 16 | 1 | 397 | 1430 | 48 |
| 6017 350 | 270 liter | 11 | 1 | 500 | 1648 | 68 |
| 6017 360 | 270 liter | 16 | 1 | 500 | 1648 | 87 |
| 6018 350 | 500 liter | 11 | 2 | 600 | 2055 | 112 |
| 6018 360 | 500 liter | 16 | 2 | 600 | 2055 | 164 |
| 6019 350 | 900 liter | 11 | 2 | 800 | 2140 | 172 |
| 6019 650 | 1000 liter | 16 | 2 | 800 | 2350 | 308 |
| 6019 750 | 1500 liter | 12 | 2 | 1000 | 2305 | 306 |
| 6019 760 | 1500 liter | 16 | 2 | 1000 | 2305 | 458 |
| 6018 932 | 2000 liter | 12 | 2 | 1100 | 2490 | 387 |
| op aanvraag | 2000 liter | 16 | 2 | 1000 | 2740 | 539 |
| op aanvraag | 3000 liter | | | | | |
| op aanvraag | 5000 liter | | | | | |

| Horizontaal | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|-------------|--------------|-----------|-----|
| Artikelnummer | Type | bar | aansluiting | doorsnede mm | hoogte mm | Kg |
| EGALVANISEERD: 11 / 16 BAR | | | | | | |
| 6004 350 | 50 liter | 11 | 1/2 | 306 | 784 | 20 |
| 6004 360 | 50 liter | 16 | 1 | 306 | 784 | 23 |
| 6005 350 | 100 liter | 11 | 2 | 370 | 800 | 30 |
| 6005 360 | 100 liter | 16 | 2 | 371 | 1016 | 35 |
| 6006 350 | 150 liter | 11 | 2 | 396 | 1240 | 43 |
| 6006 360 | 150 liter | 16 | 2 | 396 | 1240 | 48 |
| 6007 350 | 270 liter | 11 | 2 | 500 | 1458 | 68 |
| 6007 360 | 270 liter | 16 | 2 | 500 | 1484 | 87 |
| 6008 350 | 500 liter | 11 | 2 | 600 | 1902 | 112 |
| 6008 360 | 500 liter | 16 | 2 | 600 | 1902 | 164 |
| 6009 450 | 900 liter | 11 | 2 | 800 | 1980 | 172 |
| 6009 650 | 1000 liter | 16 | 2 | 800 | 2350 | 308 |
| op aanvraag | 1500 liter | 12 | 2 | 1000 | 2135 | 306 |
| op aanvraag | 1500 liter | 16 | 2 | 1000 | 2135 | 458 |
| 6009 832 | 2000 liter | 12 | 2 | 1100 | 2252 | 387 |
| op aanvraag | 2000 liter | 16 | 2 | 1000 | 2570 | 539 |
| op aanvraag | 3000 liter | | | | | |
| op aanvraag | 5000 liter | | | | | |



Inclusief aansluitset