

»»» Energie- en persluchtbesparing

»»» AIRsaver voorkomt persluchtverlies

- › Leverbaar in 3 modellen, G1 (1"), G2 (2") en G1 LS (lichtnet geschakeld).
- › Maximale druk 16 bar.
- › Vertraagde ventielopening voorkomt hamerslag in het persluchtleidingnet.
- › Eenvoudig te installeren en te programmeren.
- › Zowel programmeerbaar als ook te bedienen d.m.v. een externe schakelaar.
- › Handmatig openen en sluiten van het ventiel is mogelijk.
- › Naar wens in te stellen op dag- of weekprogramma.
- › Overwerk-functie.
- › LCD display met actuele tijdsaanduiding.
- › Lithium-batterij beschermt het programma bij een eventuele stroomuitval.

Airsaver

Artikelnummer Airsaver G1 1"	3749200
Artikelnummer Airsaver G2 2"	3749250
Artikelnummer Airsaver G1 LS	3749235
Artikelnummer Afstandsbediening	3749610
Voltage	230 V of 115 V 50/60Hz
Beschermingsklasse	IP 54
Verbruik tijdens rotatie-cyclus	7 Watt
Ventiel openings- en sluitijd G1	30 sec / 90°
Ventiel openings- en sluitijd G2	105 sec / 90°
Max. omgevingstemperatuur	+ 50°C
Max. mediumtemperatuur	+ 100°C
Max. systeemdruk	16 bar
Max. schakelingen per dag/week	16 / 112
Behuizing	ABS
Ventiel	Vernikkeld messing
Ventielkogel	Roestvast staal
Kogeldichting	PTFE (Teflon)
Tijdsindicatie	24 uur
Handmatig bedienbaar	Ja
Externe schakelaar	Ja (Optioneel verkrijgbaar)



◀ AIRsaver G1 en G2