PROFESSIONALS IN PERSLUCHT

BESCHIKBAARHEID · ONDERHOUDSGEMAK · BETROUWBAARHEID · EENVOUD · PARTNERSCHAP

Flexibel, efficiënt en slim: geavanceerde betrouwbaarheid op het gebied van perslucht

RCB 4-15 kW SCHROEFCOMPRESSOREN

CREEMERS COMPRESSORS

RCB 4-15 kW: voor de industrie

Het gebruik van uiterst betrouwbare componenten en het hoge productierendement van onze vernieuwde montagelijnen heeft geleid tot een nog betrouwbaarder product. Dankzij een efficiënter ontwerp, een kleiner aantal slijtagegevoelige componenten en hun ergonomische plaatsing, worden de bedrijfskosten merkbaar lager. Met een vermogensbereik van 4 tot en met 15 kW en flexibele opties voor luchtopslag en -behandeling is er altijd een RCB-model beschikbaar dat aan uw behoeften voldoet.

Extra stil

Door unieke omkasting en samenbouw van losse componenten beperkt het geluidsniveau tot een minimum.

Geavanceerde besturing

Alle functies met betrekking tot het draaien van de machine, evenals controlefuncties komen samen in de ES 3000 controller.

Compact

Dankzij het all-in-one-ontwerp neemt de unit weinig ruimte in beslag. Bij een 500 liter ketel is de vloer-oppervlakte van slechts 1,2 m^2.

Complete oplossing voor kwaliteitslucht

Als u droge lucht van hoge kwaliteit nodig hebt, is de RCB-serie leverbaar op ketel, met luchtdroger en filters voor een compacte alles-in-één oplossing.

Perlucht van hoge kwaliteit leidt tot:

- Lagere onderhoudskosten en langere levensduur van het leidingnetwerk en apparatuur
- Energiebesparing door minder drukval in leidingen.
- Hogere productiviteit door minder uitval.
- Betere kwaliteit van het eindproduct.

Een flexibele doorzetter

Hoog rendement

Schroefblok heeft twee rotoren met een asymetrisch profiel, die een gelijke diameter hebben. Deze zijn voorzien van slijtvaste kogel- en cilinderlagers van hoge kwaliteit, welke berekend zijn op 30.000 probleemloze draaiuren.

Warmteterugwinning

Af- en aanvoerkanalen voor de koellucht zijn simpel op de kast aan te sluiten met standaard verloopstukken. Op deze manier kan in de winter de warme koellucht voor verwarmingsdoeleinden gebruikt worden en wint u de energie terug uit uw compressorinstallatie. De betreffende kanalen reduceren het toch al lage geluidsniveau nog verder. Dit is voor alle RCB modellen leverbaar.

Eenvoudig onderhoud

Doordat de servicebare onderdelen als v-snaren en filters dusdanig zijn gemonteerd zijn ze eenvoudig te vervangen. Waardoor het tijdsbestek van een onderhoudsbeurt relatief kort gehouden kan worden. Het oliepeil kan van buitenaf de machine worden afgelezen.

De juiste RCB voor uw behoeften

STAND ALONE

4-15 kW

- Gebruiksvriendelijke bediening dankzij ES 3000 controller.
- Geluiddempende omkasting met een polyester poedercoating.
- Aandrijving d.m.v. V-snaren met vaste uitlijning
- Geschikt voor combinatie met losse persluchtketel

COMPACTAIR C

5.5-15 kW

- Compressor op ketel (270 of 500 liter).
- De omkasting is specifiek ontworpen om het geluid tot een minimum te beperken.
- Standaard voorzien van een automatische condensaftap.
- Verkrijgbaar in werkdrukken van 8, 10 en 13 bar.

COMPACTAIR CD

5.5-15 kW

- Complete persluchtinstallatie met ketel, droger en filters.
- Perslucht voldoet aan kwaliteitklasse ISO 8573-1 klasse 1-4-1.
- Drukdauwpunt van 3°C.
- Restoliegehalte 0,01 mg/m^3
- Filtergraad 0,01 micron.

Geluidsarm | Compact | Gebruiks-vriendelijk | Betrouw-baar | Optimale prestaties

Stand alone 4-15 kW

Omschrijving	Vermogen		Druk	Capaciteit	Geluidsni-veau	Spanning	Afmetingen (mm)	Gewicht
	PK	kW	bar	l/min	dB(A)	V / ph / Hz	L x B x H	KG
RCB 4	5.5	4	8 10	600 485	60	400/3/50	995x655x1045	180
RCB 5.5	7.5	5.5	8 10 13	820 670 530	64	400/3/50	995x655x1045	195
RCB 7.5	10	7.5	8 10 13	1153 1000 810	64	400/3/50	995x655x1045	200
RCB 11	15	11	8 10 13	1665 1435 1210	63	400/3/50	995x655x1045	220
RCB 15	20	15	8 10 13	2000 1790 1480	65	400/3/50	995x655x1045	245

Optimale prestaties | Geluidsarm | Flexibele opslag | Compact | Betrouw-baar

COMPACTAIR C 5.5-15 kW

Omschrijving	Vermogen		Druk	Capaciteit	Geluidsni-veau	Spanning	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
	PK	kW	bar	l/min	dB(A)	V / ph / Hz	l.	L x B x H	KG
RCB 5.5/270 C	7.5	5.5	8 10 13	820 670 530	64	400/3/50	270	1535x655x1550	255
RCB 5.5/500 C							500	1935X655X1680	340
RCB 7.5/270 C	10	7.5	8 10 13	1153 1000 810	64	400/3/50	270	1535x655x1550	265
RCB 7.5/500 C							500	1935X655X1680	350
RCB 11/270 C	15	11	8 10 13	1665 1435 1210	63	400/3/50	270	1535x655x1550	285
RCB 11/500 C							500	1935X655X1680	370
RCB 15/270 C	20	15	8 10 13	2000 1790 1480	65	400/3/50	270	1535x655x1550	310
RCB 15/500 C							500	1935X655X1680	395

Effectieve capaciteit gemeten volgens ISO 1217 ± 5%
Geluidsniveau volgens Cagi Pneurop N8NTC2.2 ± 3 dB(A)

Optimale prestaties | **Geluidsarm** | **Flexibele opslag** | **Compact** | **Hoogwaardige persslucht**

COMPACTAIR CD 5.5-15 kW

Omschrijving	Vermogen		Druk	Capaciteit	Droger	Filter	Geluidsniveau	Spanning	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
	PK	kW	bar	l/min			dB	V / ph / Hz	l.	L x B x H	KG
RCB 5.5/270 CD	7.5	5.5	8 10 13	820 670 530	ja	ja	64	400/3/50	270	1535x655x1550	290
RCB 5.5/500 CD									500	1935X655X1680	375
RCB 7.5/270 CD	10	7,5	8 10 13	1153 1000 810	ja	ja	64	400/3/50	270	1535x655x1550	310
RCB 7.5/500 CD									500	1935X655X1680	385
RCB 11/270 CD	15	11	8 10 13	1665 1435 1210	ja	ja	63	400/3/50	270	1535x655x1550	320
RCB 11/500 CD									500	1935X655X1680	405
RCB 15/270 CD	20	15	8 10 13	2000 1790 1480	ja	jja	65	400/3/50	270	1535x655x1550	345
RCB 15/500 CD									500	1935X655X1680	430

Effectieve capaciteit gemeten volgens ISO 1217 ± 5%
Geluidsniveau volgens Cagi Pneurop N8NTC2.2 ± 3 dB(A)

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger:

www.creemers.nl

6999516001

ORIGINAL PART

AANDACHT

Service gaat om aandacht: professionele service uitgevoerd door bekwame mensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiency van de service-organisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

© 2021, Creemers. Alle rechten voorbehouden. Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

CREEMERS COMPRESSORS